

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/akumulator-vrla-agm-bezobslugowy-ap12-60-12v-60ah-p-2954.html>



Akumulator VRLA AGM bezobsługowy AP12-60 12V 60Ah

Cena	539,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	1000 szt.
Numer katalogowy	AZO00D1151
Producent	AZO-D

Opis produktu

Akumulatory z serii AP wykonane są w technologii **VRLA AGM (ang. Absorbent Glass Mat)** oraz wyposażone w **specjalny zawór** jednokierunkowy, który zapobiega wydostaniu się elektrolitu na zewnątrz akumulatora. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w systemach zasilania awaryjnego i podtrzymania energii. Współpracują z instalacjami solarnymi oraz z przetwornicami napięcia. Akumulatory tego typu można stosować w systemach ciągłego podtrzymania energii. Przy głębokości rozładowania do 50% można wykonać nawet **do 650 cykli ładowania**. Przewidywana **żywołność do 10 lat** pracy w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza.

- **Zastosowanie**
- Zasilanie awaryjne dla pieców CO, pomp, (zasilacze UPS, przetwornice), etc
- Systemy automatyki wymagające stałego źródła zasilania
- Awaryjne źródło energii w urządzeniach przenośnych
- Zasilanie urządzeń w trybie pracy cyklicznej
- Zasilanie kas fiskalnych
- Praca w instalacjach fotowoltaicznych
- Zasilanie awaryjne instalacji p.poż, alarmowych, etc

- **Zalety akumulatorów VRLA AGM**
- Bezobsługowy
- Wysoka sprawność i wydajność pracy
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury
- Bezpieczeństwo użytkowania - wyposażony w zawory ciśnieniowe
- Praca w dowolnej pozycji
- Żywołność do 10 lat

- **Absorbent Glass Mat (AGM)**
Specjalne włókna szklane w akumulatorach AGM wchłaniają elektrolit, co przekłada się na znaczący wzrost pracy cyklicznej. Umożliwia to wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora bez uszczerbku dla jego parametrów użytkowych.

Parametry / Nazwa produktu:	Akumulator bezobsługowy VRLA AGM AP12-60 12V 60Ah
Napięcie:	12V
Pojemność (25°C):	60 Ah
Pojemność (40°C):	102%
Pojemność (25°C):	100%
Pojemność (0°C):	85%
Pojemność (-15°C):	65%

Rezystancja wewnętrzna (25°C):	6,0 mOhm przy pełnym naładowaniu
Rozładowanie własne:	2% na miesiąc w temperaturze 25°C
Maksymalny prąd ładowania:	15A
Maksymalny prąd rozładowania:	500A (5 sekund)
Typ złącza:	T16
Wymiary LxWxH [mm]:	350x167x180
Waga [kg]:	18.60 kg