

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/rackups-850va480w-19ah-zasilacz-awaryjny-p-3304.html>

RackUPS 850VA/480W 1*9Ah ZASILACZ AWARYJNY

Cena	439,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RackUPS 850VA

Opis produktu

Zasilacz awaryjny RackUPS 850VA/480W 1*9Ah jest urządzeniem do **bezprzerwowego zasilania m.in.: komputerów oraz urządzeń sieciowych**. Zaprojektowany w **standardzie mocowania RACK**. Dzięki kompaktowej budowie idealnie pasuje do małych i średnich szaf serwerowych.

Zasilacz jest wyposażony w zaawansowany **moduł AVR (stabilizator napięcia sieciowego)**, aby uchronić **urządzenia przed nagłymi skokami napięcia**. Dodatkowo, może być uruchomiony **tylko z wbudowanego akumulatora (tzw. zimny start) bez bezpośredniego połączenia do sieci**.

Najważniejsze cechy:

- Moc chwilowa: **850V**
- Moc stała: **480W**
- **Przełącznik awaryjny typu UPS**
- **Stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Wbudowany bezobsługowy **akumulator AGM o pojemności 9Ah**
- **Czytelny wyświetlacz LCD**, umożliwiający podgląd najważniejszych parametrów
- Wykonany w technologii **Line-Interactive**, która zapewnia szybkie przełączenie na tryb akumulatorowy w momencie wykrycia zaniku napięcia
- Niezawodny i wydajny mikroprocesorowy układ sterowania
- Funkcja **zimnego startu, umożliwiająca uruchomienie zasilacza bez podłączenia do sieci AC**
- Dwa gniazda zasilania 230V pozwalające na podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie
- Trzy gniazda komputerowe 230V
- Uchwyty umożliwiające montaż w szafie teleinformatycznej - **standard RACK 19**

Dane techniczne

- Moc całkowita (chwilowa): 850V
- Moc stała: 480W
- Napięcie wejściowe: 230V
- Zakres napięcia wejściowego: 140-300V
- Tolerancja napięcia wyjściowego: $\pm 10\%$
- Czas przełączania: Średnio 2-6ms, max 10ms
- Kształt przebiegu napięcia: Aproksymowana sinusoida
- Rodzaj akumulatora: 12V/9Ahx1
- Czas ładowania: 6 godzin ładowania
- Wymiary: 310x438x87mm $\pm 1-2$ mm (standard RACK 19 2U)
- Waga: 8,5kg
- Środowisko pracy: 0-90% RH/0-40°C
- Generowany hałas: 40db