

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/solarny-zestaw-zasilania-do-kampera-moc-140w-lcd-usb-p-127.html>

Solarny zestaw zasilania do Kampera - Moc 140W LCD USB

Cena	889,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	50 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZS180WPWM10AMONT
Producent	AT

Opis produktu

Bateria słoneczna 140W z regulatorem ładowania PWM 10A LCD 2xUSB w zestawie do montażu na dachu samochodu kempingowego.

Zestaw zasilania słonecznego 180W zawiera:

- 1x Panel słoneczny 140W**
- 1x Regulator Ładowania PWM 10A LCD 2x USB** umożliwiający ładowanie akumulatorów o pojemności nawet **100Ah !**
- 1x Kable 5m oraz złącza MC4**
- 1x Kpl. Narożników montażowych do panela**
- 1x Przelotka dachowa do przeprowadzenia kabli do wnętrza kabiny**

Dane techniczne panelu:

Panel słoneczny 140W to produkt o wysokiej niezawodności, zaprojektowany do długotrwałego użytku na zewnątrz w dowolnym środowisku. Moduł 140W jest doskonałym wyborem w przypadku pracy w warunkach słabego oświetlenia. Panel jest odporny na warunki atmosferyczne. Moduł 140W Maxx przeznaczony jest do zasilania akumulatorów o pojemności 70-120Ah. Przy zakupie baterii słonecznej otrzymują Państwo konektor szeregowy typu MC4 gratis.

Model: 140W

Ogniwa: Polikrystaliczne

Moc szczytowa [W]: 140

Tolerancja mocy [%]: +3%

Napięcie mocy Max: Vmp [V]: 18,36

Prąd Max: Imp [A]: 7.63A

Napięcie jałowe Voc [V]: 22.03V

Prąd zwarcia: Isc [A]: 8.23A

Długość [mm].: 1170

Szerokość [mm]: 670

Głębokość [mm]: 35

Waga [kg]: 7.8

Terminal: MC4

Rama: aluminium

Szyba: Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm

Dane techniczne regulatora:

- Napięcie systemu:12/24V
- Maksymalne napięcie paneli słonecznych:50V
- Prąd pracy własnej:≤15mA
- Maksymalny prąd ładowania:10A
- LVD:10,7V 9V..12Vx2 24V
- LVR:12,6V/11V..13,5Vx2 24V
- Napięcie podtrzymania:13,6V/13V..15Vx2 24V
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem:16,5Vx2 dla 24V
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją:Tak
- Tryb ładowania:PWM
- Kompensacja temperaturowa:-24mV/Cdla12Vinstalacji;x2 dla24V
- Temperatura pracy:-35do+55°C
- Przekrój okablowania:28-10AWG
- Wymiary:133x70x34mm
- Waga:300g
- USB:2xwbudowany port USB 5V/2A