

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-1600w-hb202448-p-3256.html>

Zasilacz awaryjny UPS do pieca 1600W HB2024/48

Cena	1 295,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	55 szt.
Numer katalogowy	HB2024/48

Opis produktu

Zasilacz awaryjny HB2024/48 Moc ciągła 1600W - pełny sinus

Zasilacz jest urządzeniem do zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230V, urządzenie automatycznie i bez przerwowo przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze nie zakłócone działanie urządzeń i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji lub bezpowrotną utratą danych.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu umieszczone są następujące funkcje:
 1. **Przetwornica DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 2. **Automatyczny przełącznik trybu pracy sieć/akumulator (funkcja UPS przełączanie poniżej 10ms)**
 3. **Sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)**
 4. **Stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacz awaryjny **HB2024/48 wytwarza napięcie** typu czysty **SINUS „czysta sinusoida”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

WAŻNE! Zalecamy używanie dedykowanych akumulatorów kwasowo-olowiowych AGM/Gel, takich, które są przystosowane do pracy buforowej/cyklicznej i głębokiego rozładowania. Podłączenie do przetwornicy akumulatorów samochodowych, które nie są przystosowane do takiej pracy może skutkować uszkodzeniem przetwornicy/akumulatora.

Dane techniczne

- Moc całkowita (chwilowa):2000VA
- Moc stała:1600W
- Napięcie wejściowe:154-264VAC
- Napięcie wyjściowe:220VAC±3%
- Napięcie akumulatora: 24/48VDC
- Maks. prąd ładowania:19A (24V) / 10A (48V)
- Częstotliwość:50Hz+-0,5Hz
- Przebieg napięcia: Czysty Sinusoidalny
- Zabezpieczenia pełne: Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
- Temperatura pracy:0-40°C
- Wymiary:385x190x345mm