

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-800w-hb101224-p-3254.html>

Zasilacz awaryjny UPS do pieca 800W HB1012/24

Cena	725,00 zł
Stan magazynowy	55 szt.
Numer katalogowy	HB1012/24

Opis produktu

Zasilacz awaryjny HB1012/24 Moc ciągła 800W - pełny sinus

Zasilacz jest urządzeniem do zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230V, urządzenie automatycznie i bez przerwowo przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze nie zakłócone działanie urządzeń i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji lub bezpowrotną utratą danych.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu umieszczone są następujące funkcje:
 - Przetwornica DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 - Automatyczny przełącznik trybu pracy sieć/akumulator (funkcja UPS przełączanie poniżej 10ms)**
 - Sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)**
 - Stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacz awaryjny **HB1012/24 wytwarza napięcie** typu czysty **SINUS „czysta sinusoida”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilac urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

WAŻNE! Zalecamy używanie dedykowanych akumulatorów kwasowo-olowiowych AGM/Gel, takich, które są przystosowane do pracy buforowej/cyklicznej i głębokiego rozładowania. Podłączenie do przetwornicy akumulatorów samochodowych, które nie są przystosowane do takiej pracy może skutkować uszkodzeniem przetwornicy/akumulatora.

Dane techniczne

- Moc całkowita (chwilowa): 1000VA
- Moc stała: 800W
- Napięcie wejściowe: 154-264VAC
- Napięcie wyjściowe: 220VAC ± 3%
- Napięcie akumulatora: 12/24VDC
- Maks. prąd ładowania: 19A (12V) / 10A (24V)
- Częstotliwość: 50Hz ± 0,5Hz
- Przebieg napięcia: Czysty Sinusoidalny
- Zabezpieczenia pełne: Przeciążeńowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Wymiary: 300x144x213mm