Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:26

Link do produktu: https://centrumzasilania.pl/zasilacz-awaryjny-volt-sinus-pro-1000-e-12230v-7001000w-p-3221.html



# ZASILACZ AWARYJNY VOLT SINUS PRO 1000 E 12/230V (700/1000W)

| | |
|---|---|
| Cena | **1 099,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Stan magazynowy | **5 szt.** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **UPS1000E** |

## Opis produktu

**Zasilacz awaryjny sinusPRO 1000 E 12V** jest urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230VAC, urządzenie przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji, bezpowrotną utratą danych etc.

**Najważniejsze cechy:**

- W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:

1. **Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
2. **Przełącznika awaryjnego typu UPS**
3. **Sieciowej ładowarki akumulatorowej (prostownika)**
4. **Stabilizatora napięcia sieciowego tzw. AVR**

- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacze z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie bateryjne

**Co wyróżnia zasilacz awaryjny sinusPRO 1000 E 12V na tle innych urządzeń?**

- Zasilacz awaryjny typu czysty **SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

**Dane techniczne**

- Moc całkowita (chwilowa):1000VA
- Moc stała:700W
- Napięcie wejściowe:170-270VAC
- Napięcie wyjściowe:230VAC±1% w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie sieciowym z AVR
- Napięcie akumulatora:12VDC
- Napięcie ładowania (sieć):13,8V±0,5V
- Maks. prąd ładowania:10A
- Sprawność:ponad 92%
- Częstotliwość:50/60Hz+-1Hz
- Przebieg napięcia:Sinusoidalny
- Zabezpieczenia pełne:Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
- Temperatura pracy:0-40°C
- Wymiary:146x338x170mm
- Waga:6,4kg