

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zestaw-do-klejenia-sika-p-239.html>



Zestaw do klejenia Sika®

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	97 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AKC-0022
Kod producenta	AKC-0022

Opis produktu

Zestaw zawiera:

1. aktywator powierchni

Sika Aktivator PRO opak. 30ml

2. produkt gruntujący

Sika Primer 2085-CT opak. 120ml
3.klej
SikaFlex 232 Isotop opak. 300ml

4. aplikacja do nakładania primera
Sika Primer Chisel Mix 1 szt.

5. Włókna szklane do zmatowienia powierchni - 1 szt (23 cm x15 cm)

Instrukcja przygotowania elementów mocujących anteny satelitarne:

- Zmatowienie elementów mocującego i odpowiadającego tego elementu

Produkt: włókna szklane drobne.

Cel: uzyskanie doskonałego zmatowienia powierchni przeznaczony do klejenia.

Instrukcja stosowania: przedstawić włóknem szklanym drobny powierchnię elementów mocującego oraz jego odpowiadającego. Dla poprawienia efektywności wykonania użyj taśmy papierowej do odłóżenia resztek mocowania.

- Aktywacja powierchni klejowa

Produkt:
Sika® Aktivator PRO

Cel:
: Oczyszczenie i aktywowanie różnych typów powierchni.

Instrukcja stosowania: mieszaj dokładnie czystym odpowiednią ilością preparatu Sika® Aktivator PRO i jedynym płynnym ruchem rozprowadź na powierchni. Sika® Aktivator PRO rozprowadzaj równomiernie, unikając w jednym kierunku po całym obszarze klejenia. Czas odparowania 3 min.

- Gruntowanie powierchni klejowa

Produkt: Ska® Primer 205 G+P (dla ciemnych).

Cel: Zapewnienie adhezy i trwałości łączenia różnych typów powierzchni.

Instrukcja stosowania: na sucho i czysto, bez zanieczyszczeń, olejów, tłuszczów, pyłu, kurzu, wilgoci, przed rozpoczęciem aplikacji. Wykonaj próbę na małej powierzchni przed rozpoczęciem aplikacji. Czas schnięcia Ska® Primer 205 G+P 10 minut.

- Kolor elementów mocujących

Wskazówki: Wskazówki dotyczące aplikacji: Ska® Primer 205 G+P jest przeznaczony do aplikacji na powierzchnie, które mają być pokryte Ska® Primer 205 G+P. Nie należy stosować Ska® Primer 205 G+P na powierzchniach, które nie są pokryte Ska® Primer 205 G+P. Wskazówki dotyczące aplikacji: Ska® Primer 205 G+P jest przeznaczony do aplikacji na powierzchnie, które mają być pokryte Ska® Primer 205 G+P. Nie należy stosować Ska® Primer 205 G+P na powierzchniach, które nie są pokryte Ska® Primer 205 G+P.

UWAGA: czas schnięcia Ska® Primer 205 G+P jest zależny od temperatury i wilgotności powietrza. W temp. 23 ± 1°C i 50% wilgotności Ska® Primer 205 G+P schnie 10 minut.

Instrukcja ma charakter informacyjny. Wskazówki dotyczące aplikacji: Ska® Primer 205 G+P jest przeznaczony do aplikacji na powierzchnie, które mają być pokryte Ska® Primer 205 G+P. Nie należy stosować Ska® Primer 205 G+P na powierzchniach, które nie są pokryte Ska® Primer 205 G+P.