

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zestaw-fotowoltaiczny-na-kampera-panel-400w-inwerter-1000w-akumulator-100ah-uchwyty-p-3295.html>



Zestaw fotowoltaiczny na kampera Panel 400W inwerter 1000W akumulator 100Ah - Uchwyty

Cena	2 619,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	9 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZS4001500SA100NAR.

Opis produktu

Zestaw fotowoltaiczny gotowy do podłączenia na kampera lub przyczepę kempingową, stanowi niezależne źródło zasilania 230V dla urządzeń do 1000W.

Zastosowane panele fotowoltaiczne pozwalają szybko uzupełniać energię w akumulatorze, system działa niezależnie i szybko się ładuje w słońcu. Regulator MPPT wbudowany w Inwerter jest wydajniejszy o 30% w stosunku do starszych konstrukcji.

Skład zestawu:

- 1x Panel fotowoltaiczny 400W
- 1x Inwerter solarny VOLT Polska 1500S
- 1x Akumulator AGM 100Ah
- 1x Kabel do podłączenia panelu
- 1x Zestaw uchwytów do montażu panelu na dachu + Podwójna przelotka na kabel

Opis Inwerter VOLT Polska 1500S

Awaryjne źródło zasilania to produkt wykorzystywany do zasilania urządzeń 230V w przypadku braku napięcia z sieci. Przy braku zasilania następuje automatyczne przełączenie na Inwerter, który dostarcza napięcie 230V korzystając z energii akumulatora 12V podłączonego do urządzenia. Dodatkowo do urządzenia można podłączyć panel fotowoltaiczny, który umożliwi ładowanie akumulatora

Zastosowanie:

- Pompy, piece CO,
- Urządzenia chłodzące (lodówki, klimatyzatory)
- Urządzenia biurowe (komputery, laptopy, drukarki, faksy, monitory, routery)
- Bramy automatyczne
- Kompresory oraz silniki
- Sprzęt AGD, RTV

-
- Zasilanie awaryjne na działakach
 - Zasilanie awaryjne camper

Specyfikacja techniczna:

- Moc całkowita (chwilowa):1500VA
- Moc stała:1050W
- Napięcie akumulatora:12V
- Zakres napięcia wejściowego (panel fotowoltaiczny):15VDC-75VDC
- Max prąd ładowania:40A MPPT
- Zakres napięcia wejściowego (zasilanie sieciowe):140VAC-275VAC
- Zakres napięcia wyjściowego (zasilanie sieciowe):190VAC-245VAC
- Prąd ładowania z sieci:20A
- Zakres napięcia wyjściowego (przetwornica):230V+-3%
- Temperatura pracy:0-40°C
- Wymiary:352x302x156mm
- Waga:12kg

Zestaw jest bardzo łatwy w podłączeniu, zapewniamy wsparcie. zapraszamy