

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zestaw-solarny-360w-kamper-mppt-20a-bt-p-3073.html>



Zestaw solarny 360W kamper MPPT 20A BT

Cena **3 149,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Stan magazynowy **17 szt.**

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **ZS360W30ABT**

Producent **AT**

Opis produktu

Mega zestaw solarny 2x 180W do Kampera

Skład zestawu:

- 2x Panel 180W Polikrystaliczny + złącza szeregowo MC4
- 2x Zestaw narożników montażowych do paneli
- 1x Przelotka dachowa podwójna
- 1x Regulator Ładowania Solarnego MPPT 20A + BT
- 1x Przetwornica napięcia eco mode **SINUS** IPS-1000S z pilotem
- 1x Klej montażowy do narożników
- 1x 10m kabla

Idealne rozwiązanie do kampera regulator solarny MPPT o mocy 30A z funkcją Bluetooth pozwala na śledzenie parametrów ładowania wprost na ekranie telefonu z pomocą odpowiedniej aplikacji, panele monokrystaliczne o mocy 180W każdy zapewnią bardzo dobre źródło prądu w plenerze. Przetwornica którą w zestawie proponujemy to najnowszy model posiadający funkcję czuwania (bardzo niskie zużycie prądu w tym trybie **(0.15A)**) System posiada wszystkie elementy konieczne do zamontowania na przyczepie lub dachu kampera, do zestawu przewidziany jest system montażowy w postaci narożników plastikowych oraz odpowiedni klej do ich przyklejenia oraz 10m kabla i złącza MC4 w zestawie nie ma akumulatora !

Sugerujemy akumulator o pojemności 150-200Ah

Regulator Napięcia MPPT 20A Bluetooth



Dane techniczne regulatora:

- Max prąd ładowania: 20A
- Napięcie akumulatorów: 12V/24V
- Maksymalne napięcie z paneli: 100V
- Własne zużycie mocy: 7mA
- Do akumulatorów: AGM, GEL
- Napięcie ładowania MPPT:
- Napięcie BOOST: 14.5/29.0V (przy 25°C)
- Napięcie Equalization: 14.8/29.6 (przy 25°C)
- Napięcie Float: 13.7/27.45 (przy 25°C)
- Odłączenie odbiorników przy niskim napięciu: 10.8~11.8V/21.6~23.6V SOC1~5
- Napięcie ponownego podłączenia: 11.6~12.8V/23.2~25.6V
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem: 15.5/31.0V
- Kompresja temperaturowa: -4.17mV/K na ogniwo (Boost, Equalization) -3.33mV/K na ogniwo (Float)
- Napięcie wykrywania zmiernictwa/światu: 5/10V

-
- Wymiary:189x182x64mm
 - Waga:1,3kg
 - Ochrona:IP32