

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zestaw-solarny-720w-mocny-inwerter-2200w-200ah-p-3117.html>

Zestaw Solarny 720W, Mocny inwerter 2200W, 200Ah,

Cena	5 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZS4x180/2200S200Ah
Producent	AT

Opis produktu

Zestaw solarny 720W Przetwornica 24/230V 2200W 200Ah

Solarny zestaw o dużej mocy 600Wp pozwalający gromadzić i korzystać z konkretnej dawki energii elektrycznej. Zestaw zawiera wszystkie potrzebne elementy do zmontowania małej elektrowni słonecznej pozwalającej zasilać urządzenia o mocy do 1400W, prąd jaki jest produkowany przez przetwornicę napięcia ma przebieg sinusoidalny i gwarantuje działanie wszystkich urządzeń elektrycznych do wskazanej mocy. Zestaw dedykowany jest do miejsc w których nie ma dostępu do sieci energetycznej np. Domki letniskowe, garaże wolnostojące, kontenery mieszkalne lub komercyjne.

W zestawie znajdują się następujące elementy:

4x Panel 180W (720Wp w sumie)
1x Inwerter solarny SinusPro 2200S
2x Akumulator AGM 12V 100Ah
4x komplet uchwytów montażowych ALU.
1x Kabel 20m + złącza mc4
1x Kable do łączenia akumulatorów

Dane techniczne Inwertera SinusPro2200S:

- Moc całkowita (chwilowa):2200VA
- Moc stała:1400W
- Napięcie akumulatora:12VDC
- Zakres napięcia wejściowego (panel fotowoltaiczny):15VDC-75VDC
- Max prąd ładowania:60A MPPT
- Zakres napięcia wejściowego (zasilanie sieciowe):140VAC-275VAC
- Zakres napięcia wyjściowego (zasilanie sieciowe):190VAC-245VAC
- Prąd ładowania z sieci:20A
- Zakres napięcia wyjściowego (przetwornica):230V+-3%
- Temperatura pracy:0-40°C
- Wymiary:410x345x216mm
- Waga:17kg

Dane techniczne panelu:

Panel słoneczny 180W Polikryształ to produkt o wysokiej niezawodności, zaprojektowany do długotrwałego użytku na zewnątrz w dowolnym środowisku. Moduł 180W przeznaczony jest do zasilania akumulatorów o pojemności 100-150Ah. Idealnie sprawdza się w kamperach, przyczepach, lampach solarnych, itp.

- **Napięcie otwartego obwodu 22,8V**
- **Napięcie optymalne 18,5V**
- **Natężenie optymalne 9,8 A**
- **Natężenie zwarciove 10,59 A**

-
- **Moc maksymalna: 180W**
 - **Wymiary 1480mm x 670mm x 35mm**
 - **Waga 12 kg**
 - **Rama:** Anodyzowane aluminium
 - **Szyba:** Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm