

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zestaw-ups-zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-1200w-hb151224-2x-akumulator-zel-12v-100ah-p-3273.html>

Zestaw UPS - Zasilacz awaryjny UPS do pieca 1200W HB1512/24 + 2x Akumulator ŻEL 12V 100Ah

Cena	2 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HB1512/24+2x100Ah

Opis produktu

Zestaw zasilania UPS składający się z zasilacza UPS sinus o mocy 1200W oraz dwóch akumulatorów żelowych głębokiego rozładowania 100Ah

Skład zestawu:

- 1x Zasilacz awaryjny **HB1512/24**
- 2x Akumulator Żelowy Deep Cycle GEL 100Ah 12V
- 1x Kabel do łączenia akumulatora

HB1512/24

Moc ciągła 1200W - pełny sinus

Zasilacz jest urządzeniem do zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230V, urządzenie automatycznie i bez przerwowo przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze nie zakłócone działanie urządzeń i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji lub bezpowrotną utratą danych.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu umieszczone są następujące funkcje:
 1. **Przetwornica DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 2. **Automatyczny przełącznik trybu pracy sieć/akumulator (funkcja UPS przełączanie poniżej 10ms)**
 3. **Sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)**
 4. **Stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacz awaryjny **HB1512/24 wytwarza napięcie** typu czysty **SINUS „czysta sinusoida”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

WAŻNE! Zalecamy używanie dedykowanych akumulatorów kwasowo-olowiowych AGM/Gel, takich, które są przystosowane do pracy buforowej/cyklicznej i głębokiego rozładowania. Podłączenie do przetwornicy akumulatorów samochodowych, które nie są przystosowane do takiej pracy może skutkować uszkodzeniem przetwornicy/akumulatora.

Dane techniczne

- Moc całkowita (chwilowa):1500VA
- Moc stała:1200W
- Napięcie wejściowe:154-264VAC

-
- Napięcie wyjściowe: 220VAC $\pm$ 3%
 - Napięcie akumulatora: 12/24VDC
 - Maks. prąd ładowania: 29A (12V) / 15A (24V)
 - Częstotliwość: 50Hz $\pm$ 0,5Hz
 - Przebieg napięcia: Czysty Sinusoidalny
 - Zabezpieczenia pełne: Przeciężeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
 - Temperatura pracy: 0-40°C
 - Wymiary: 300x144x213mm

Opis i dane techniczne akumulatora:

Nowy model bezobsługowego akumulatora żelowego głębokiego rozładowania

OA-GFM100L / 12V 100Ah od Firmy B2C Poland

Bezobsługowy akumulator Żelowy głębokiego rozładowania 12V o pojemności 100Ah

Dane techniczne:

- Typ: Deep Cycle Gel Battery
- Napięcie nominalne: 12V
- Pojemność nominalna: 100Ah
- Wysokość całkowita: 218mm
- Wysokość: 213mm
- Szerokość: 173mm
- Długość: 331mm
- Waga: 28kg $\pm$ 3%