

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zestaw-ups-zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-640w-hb0812-akumulator-agm-12v-100ah-p-3258.html>



Zestaw UPS - Zasilacz awaryjny UPS do pieca 640W HB0812 + Akumulator AGM 12V 100Ah

Cena	1 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	57 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	HB0812+AGM100

Opis produktu

Zestaw zasilania UPS składający się z zasilacza UPS sinus o mocy 640W oraz akumulatora głębokiego rozładowania AGM 100Ah

Skład zestawu:

1x Zasilacz awaryjny HB 0812

1x Akumulator Deep Cycle AGM 100Ah 12V

Zasilacz awaryjny HB 0812 Moc ciągła 640W - pełny sinus

Zasilacz jest urządzeniem do zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230V, urządzenie automatycznie i bez przerwowo przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze nie zakłócone działanie urządzeń i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji lub bezpowrotną utratą danych.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu umieszczone są następujące funkcje:
 1. **Przetwornica DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 2. **Automatyczny przełącznik trybu pracy sieć/akumulator (funkcja UPS przełączanie poniżej 10ms)**
 3. **Sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)**
 4. **Stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacz awaryjny **HB 0812 wytwarza napięcie** typu czysty **SINUS „czysta sinusoida”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

WAŻNE! Zalecamy używanie dedykowanych akumulatorów kwasowo-olowiowych AGM/Gel, takich, które są przystosowane do pracy buforowej/cyklicznej i głębokiego rozładowania. Podłączenie do przetwornicy akumulatorów samochodowych, które nie są przystosowane do takiej pracy może skutkować uszkodzeniem przetwornicy/akumulatora.

Dane techniczne

- Moc całkowita (chwilowa): 800VA
- Moc stała: 640W

-
- Napięcie wejściowe:154-264VAC
 - Napięcie wyjściowe:220VAC $\pm$ 3%
 - Napięcie akumulatora:12VDC
 - Maks. prąd ładowania:15A
 - Częstotliwość:50Hz $\pm$ 0,5Hz
 - Przebieg napięcia: Czysty Sinusoidalny
 - Zabezpieczenia pełne: Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
 - Temperatura pracy:0-40°C
 - Wymiary:300x144x213mm