

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zestaw-ups-zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-800w-hb101224-akumulator-zel-12v-100ah-p-3261.html>



Zestaw UPS - Zasilacz awaryjny UPS do pieca 800W HB1012/24 + Akumulator ŻEL 12V 100Ah

Cena	1 575,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	55 szt.
Numer katalogowy	HB1012/24+GEL100

Opis produktu

Zestaw zasilania UPS składający się z zasilacza UPS sinus o mocy 800W oraz akumulatora Żelowego głębokiego rozładowania 100Ah

Skład zestawu:

1x Zasilacz awaryjny **HB1012/24**

1x Akumulator Żelowy Deep Cycle GEL 100Ah 12V

Zasilacz awaryjny HB1012/24 **Moc ciągła 800W - pełny sinus**

Zasilacz jest urządzeniem do zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów, serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń automatyki, elektronarzędzi itp. W przypadku zaniku napięcia sieciowego 230V, urządzenie automatycznie i bez przerwowo przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na dalsze nie zakłócone działanie urządzeń i zabezpieczając przed uszkodzeniem instalacji lub bezpowrotną utratą danych.

Najważniejsze cechy:

- W jednym urządzeniu umieszczone są następujące funkcje:
 1. **Przetwornica DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)**
 2. **Automatyczny przełącznik trybu pracy sieć/akumulator (funkcja UPS przełączanie poniżej 10ms)**
 3. **Sieciowa ładowarka akumulatorowa (prostownik)**
 4. **Stabilizator napięcia sieciowego tzw. AVR**
- Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy układu
- Zasilacz awaryjny **HB1012/24 wytwarza napięcie** typu czysty **SINUS „czysta sinusoida”**, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilac urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

WAŻNE! Zalecamy używanie dedykowanych akumulatorów kwasowo-olowiowych AGM/Gel, takich, które są przystosowane do pracy buforowej/cyklicznej i głębokiego rozładowania. Podłączenie do przetwornicy akumulatorów samochodowych, które nie są przystosowane do takiej pracy może skutkować uszkodzeniem przetwornicy/akumulatora.

Dane techniczne zasilacza:

- Moc całkowita (chwilowa): 1000VA
- Moc stała: 800W
- Napięcie wejściowe: 154-264VAC

-
- Napięcie wyjściowe:220VAC±3%
 - Napięcie akumulatora:12/24VDC
 - Maks. prąd ładowania:19A (12V) / 10A (24V)
 - Częstotliwość:50Hz+-0,5Hz
 - Przebieg napięcia: Czysty Sinusoidalny
 - Zabezpieczenia pełne: Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
 - Temperatura pracy:0-40°C
 - Wymiary:300x144x213mm

Dane techniczne akumulatora:

Nowy model bezobsługowego akumulatora żelowego głębokiego rozładowania

OA-GFM100L / 12V 100Ah od Firmy B2C Poland

Bezobsługowy akumulator Żelowy głębokiego rozładowania 12V o pojemności 100Ah

Dane techniczne:

- Typ: Deep Cycle Gel Battery
- Napięcie nominalne:12V
- Pojemność nominalna:100Ah
- Wysokość całkowita:218mm
- Wysokość:213mm
- Szerokość:173mm
- Długość:331mm
- Waga:28kg +/- 3%