

Link do produktu: <https://centrumzasilania.pl/zestaw-zasilania-ups-do-lodowek-zasilacz-awaryjny-ups-1600w-hb202448-4xagm-p-3347.html>

Zestaw zasilania UPS do lodówek: Zasilacz awaryjny UPS 1600W HB2024/48 + 4xAGM

Cena	3 995,00 zł
Stan magazynowy	2 szt.
Numer katalogowy	HB2024/48+4AGM

Opis produktu

Zestaw UPS do lodówek i urządzeń domowych - Zasilacz HB2024/48 + 4× Akumulator AGM + Okablowanie

Kompletny zestaw awaryjnego zasilania, który pozwala na **nieprzerwaną pracę lodówek, zamrażarek, pieców CO, serwerów, bram automatycznych czy sprzętu elektronicznego** w przypadku zaniku napięcia 230V. Zestaw bazuje na **zasilaczu awaryjnym HB2024/48 (1600W, czysty sinus)**, czterech **akumulatorach AGM głębokiego rozładowania**, przystosowanych do pracy buforowej i cyklicznej, oraz **komplecie kabli** niezbędnych do podłączenia całości w układ UPS.

Najważniejsze cechy zestawu

- **Zasilacz awaryjny HB2024/48** z pełnym sinusem – bezpieczne zasilanie także urządzeń indukcyjnych (lodówki, sprężarki, elektronarzędzia).
- **Automatyczne przełączanie UPS** (- gwarantuje ciągłość zasilania bez przerw.
- **Wbudowany prostownik i AVR** – ładowanie akumulatorów i stabilizacja napięcia w jednym urządzeniu.
- **Akumulatory AGM** – głębokiego rozładowania, przystosowane do pracy cyklicznej i buforowej.
- **Komplet przewodów** – łatwe i bezpieczne podłączenie całego układu.
- **Kolorowy wyświetlacz LCD** – monitorowanie parametrów pracy w czasie rzeczywistym.

Zastosowanie

- Lodówki, zamrażarki
- Instalacje grzewcze (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki)
- Serwery, komputery, urządzenia biurowe
- Bramki automatyczne i systemy alarmowe
- Elektronarzędzia, klimatyzatory, sprężarki

Dane techniczne - Zasilacz HB2024/48

Parametr	Wartość
Moc całkowita (chwilowa)	2000 VA

Parametr	Wartość
Moc ciągła	1600 W
Napięcie wejściowe	154 - 264 VAC
Napięcie wyjściowe	220 VAC $\pm 3\%$
Napięcie akumulatora	24 / 48 VDC
Maks. prąd ładowania	19A (24V) / 10A (48V)
Częstotliwość	50 Hz $\pm 0,5$ Hz
Przebieg napięcia	Czysty sinusoidalny
Zabezpieczenia	Przebiegniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
Temperatura pracy	0 - 40°C
Wymiary	385 x 190 x 345 mm

Dane techniczne - Akumulatory AGM (4 szt.)

- Technologia: AGM (Absorbent Glass Mat)
- Przystosowane do pracy buforowej i cyklicznej
- Głębokie rozładowanie - wysoka trwałość w pracy UPS
- Bezobsługowe, szczelne, możliwość pracy w pomieszczeniach zamkniętych

Zestaw zawiera

- Zasilacz awaryjny **HB2024/48 (1600W, czysty sinus)**
- 4 x **Akumulator AGM głębokiego rozładowania**
- Komplet **kabli do podłączenia** w układ UPS

Ten zestaw to kompletne i gotowe rozwiązanie do podtrzymania pracy lodówek i innych urządzeń w domu lub firmie.